

Latiguillos Hoses

| Modelo Model | EA ST01 | EA ST02 |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Máximo voltaje Rated voltage | 1.500VDC | 1.500VDC |
| Corriente máxima Rated current | 20 A - 30 A | 20 A - 30 A |
| Diámetro entrada cable para clavija Dia. of pin or socket | -3mm/4mm | -3mm/4mm |
| Diámetro de cable Cable cross | 4 mm ² | 4 mm ² |
| Longitud del cable Cable length | 1565 mm | 2065 mm |
| Material utilizado para contacto eléctrico Contact material | Cobre estañado Tin-plated copper | Cobre estañado Tin-plated copper |
| Material aislante Insulating material | XLPE | XLPE |
| Temperatura de funcionamiento Operating temperature | -40°C / 85°C | -40°C / 85°C |
| Clase de protección Protection class | II | II |
| Grado de protección IP Degree of protection IP | 67 | 67 |
| Clase de aplicación Application class | A | A |



Embalaje de los latiguillos Hoses Packaging

| Modelo Model | EA ST01 | EA ST02 |
|-----------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Embalaje Packaging | 50 // 250 unidades 50 // 250 units | 50 // 200 unidades 50 // 200 units |

